



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

BH-200

Bruñidora Hidráulica para Cilindros BH-200 Chinelatto Ø41-195mm

BRUÑIDORA DE CILINDROS MOTOR



INDUSTRIA BRASILEÑA



OTRAS VISTAS



Bloque de motor V8 en hierro fundido posicionado en bruñidora BH-200 para mandrinado de cilindros



Bloque de motor V8 en hierro fundido posicionado en la mandrinadora BH-200 para mandrinado de cilindros



Panel eléctrico de comando de la bruñidora BH-200 con contactores, relés y sistema de cableado

Bruñidora hidráulica BH-200 procesa cilindros Ø41-195MM con carrera hasta 300MM y velocidad variable. Motor 4,12CV, sistema hidráulico robusto y refrigeración integrada para acabado profesional



BH-200

BRUÑIDORA HIDRÁULICA PARA CILINDROS BH-200 CHINELATTO Ø41-195MM



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de pulir	Ø 41 ~ 195 mm
Recorrido máximo de pulir	300 mm
Altura mesa-mandril del pulidor	1.030 mm
Altura columna-mandril del pulidor	310 mm

VELOCIDAD

Golpes por minuto	Desplazamientos variables
Número golpes em desplazamiento 200 mm (7.87")	44 / minuto
Número golpes em desplazamiento 300 mm (11.81")	26 / minuto
Velocidades movimientos mandril	17 m / minuto
Giros eje porta pulidor	95 rpm

MOTORES

Motor giro eje porta pulidor	1,0 cv
Motor equipo hidráulico	3,0 cv
Motor equipo refrigeración	0,12 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potencia Instalada	4,12 cv

DIMENSIONES-PESO

Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	2,52 x 1,44 x 2,71 m
Peso Aprox. Neto - Bruto	850 kg / 1.300 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 03 Ejes y 01 palanca para fijar pulidor
- 02 Dispositivos fijación bloques paralelos
- 02 PAREJAS CALZOS: 510 x 100 mm - 510 x 25 mm

ACCESÓRIOS NORMALES (CONT.)

- 01 Electrobomba refrigeración com tanques y anillo perforado
- 04 Tornillos c/ tuercas y plaquetas p/ fijación

ACCESORIOS OPCIONALES

- Aparatos de pulir: 02 piedras + 02 felpas
- Número 1: capacidad Ø 51 mm ~ 76 mm
- Número 2: capacidad Ø 68 mm ~ 140 mm
- Número 3: capacidad Ø 137 mm ~ 195 mm
- Dispositivo para bloques em "V"

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

ACCESORIOS, DISPOSITIVOS Y DETALLES



Accesorio normal — Accesorios normales