



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

BH-200

Brunidora Hidráulica BH-200 Chinelatto p/ Cilindros Ø41-195MM

BRUNIDORA DE CILINDROS



INDÚSTRIA BRASILEIRA



OUTRAS VISTAS



Bloco de motor V8 em ferro fundido posicionado na brunidora BH-200 para mandrilamento de cilindros



Bloco de motor V8 em ferro fundido posicionado na brunidora BH-200 para mandrilamento de cilindros



Painel elétrico de comando da brunidora BH-200 com contadores, relés e sistema de fiação

Brunidora hidráulica BH-200 processa cilindros Ø41-195MM com curso até 300MM e velocidade variável. Motor 4,12CV, sistema hidráulico robusto e refrigeração integrada para acabamento profissional



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br



**BH-200****BRUNIDORA HIDRÁULICA BH-200 CHINELATTO P/ CILINDROS Ø41-195MM**

Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de brunir	Ø 41 ~ 195 mm
Curso máximo do eixo porta-brunidor	300 mm
Distância mesa-mandril do brunidor	1.030 mm
Distância coluna-mandril do brunidor	310 mm

VELOCIDADES

Golpes por minuto	Avanços variáveis
Número de golpes em curso 200 mm (7.87")	44 / minuto
Número de golpes em curso 300 mm (11.81")	26 / minuto
Velocidades de movimento do mandril	17 m / minuto
Rotações do eixo porta-brunidor	95 rpm

MOTORES

Motor giro eixo porta-brunidor	1,0 cv
Motor unidade hidráulica	3,0 cv
Motor refrigeração	0,12 cv

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	4,12 cv

DIMENSÕES - PESO

Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura)	2,52 x 1,44 x 2,71 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	850 kg / 1.300 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 03 Hastes e 01 cabo para fixar o brunidor
- 02 Dispositivos para fixar blocos na mesa
- 02 Pares de calços: 510 x 100 mm - 510 x 25 mm

ACESSÓRIOS NORMAIS (CONT.)

- 01 Eletrobomba de refrigeração c/ tanque e chuveiro
- 04 Parafusos c/ porcas e 6 plaquetas p/ fixação

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Aparelhos brunidores : 02 pedras + 02 feltros
- Número 1: capacidade Ø 51 mm ~ 76 mm
- Número 2: capacidade Ø 68 mm ~ 140 mm
- Número 3: capacidade Ø 137 mm ~ 195 mm
- Dispositivo para blocos em "V"

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES



Acessório normal — Acessórios normais