BVC-130

Mandrinadora de Cilindros Portátil

RECTIFICADORA DE CILINDROS - DIESEL

INDUSTRIA BRASILEÑA

Mandrinadora profesional portátil para cilindros Ø66-130MM con precisión de corte 0,09MM por vuelta. Motor 0,75CV, doble rotación 265-380 rpm, profundidad hasta 335MM. Ideal para rectificadoras

Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de mandrilar cilindros - diámetros mín ~ máx	**Ø 66 ~ 130 mm**
02 Velocidades de rotación del eje porta cuchilla	**380 - 265 rpm**
Capacidad de avance de corte - mm por vuelta del eje porta cuchilla	**0,09 mm**
02 Velocidades de avances de corte	**27 - 38 mm / min**
Altura máxima del cilindro	**335 mm**
Rotacciones de giro y avance del eje porta cuchilla	**engranajes y piñones**
Motor Eléctrico	**0,75 cv**

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	**220 volts - 60hz - 3 fases**
Potencia Instalada	**0,75 cv**

DIMENSIONES-PESO

Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	**0,8 x 0,6 x 1,6 m**
Peso Aprox. Neto - Bruto	**125 kg / 195 kg**

ACCESÓRIOS NORMALES

- 01 Micrometro p/ lectura en el diámetro
- 01 Soporte porta micrometro p/calibrar cuchilla
- 02 Llaves fijas: 12 mm
- 02 Allen: 4 mm y 3/32"
- 06 Porta cuchillas
- 02 Cuchillas
- 01 Aceitora manual
- 02 Llaves p/ haste trasera
- 06 Juegos de pinos de centrado c/3 piezas por juego
- 01 Padrón para calibrado del micrometro
- 01 Calzo del micrometro

ACCESÓRIOS NORMALES (CONT.)

- 01 Piedra diamantada p/ afilar cuchilla
- 01 Dispositivo para fijar la máquina arriba de bloques

ACCESORIOS OPCIONALES

- Herramientas Extras
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.