



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

BVC-65

Broqueadora de Cilindros para Motos BVC-65 Chinelatto Ø39-65MM

BROQUEADORA DE CILINDROS MOTOS - SORVETEIRA



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Broqueadora BVC-65 para usinagem precisa de cilindros de motocicleta Ø39-65MM com avanço 0,09MM/volta.
Motor 0,5CV, profundidade máxima 160MM, mesa específica para fixação de cilindros de motos



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br



**BVC-65****BROQUEADORA DE CILINDROS PARA MOTOS BVC-65 CHINELATTO Ø39-65MM**

Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo **Ø 39 ~ 65 mm**

01 Rotação de ferramenta **600 rpm**

Avanço de corte por volta da ferramenta **0,09 mm**

01 Velocidade de avanço de corte **50 mm / min**

Capacidade de corte no diâmetro - máximo **0,6 mm**

Profundidade máxima de usinagem **160 mm**

Transmissão de rotação da ferramenta **via correia**

Motor Elétrico **0,5 cv**

Desarme automático na profundidade (retorno manual) **normal**

Mesa p/ fixação de cilindros de motos **normal**

ACESSÓRIOS NORMAIS (CONT.)

01 Varão limitador **01 Trava do varão limitador**

01 Dispositivo com pino e porca de centragem do cilindro **01 Fixador do cilindro com 01 arruela**

01 Guia da coluna **01 Mesa para fixação de cilindros de motor**

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Ferramentas Extras
- 01 Afiador de ferramentas com 01 pedra diamantada

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E DETALHES

01

www.CHINELATTO.com.br

Acessório normal — Kit de ferramentas e acessórios para broqueadora BVC-65 com dispositivos de centragem e micrômetro

TENSÃO ELÉTRICA

Tensão elétrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

Potência Instalada **0,5 cv**

DIMENSÕES - PESO

Embalagem (Compr. x Largura x Altura) **0,7 x 0,6 x 1,5 m**

Peso Aprox. Líquido - Bruto **77 kg / 125 kg**

ACESSÓRIOS NORMAIS

02 Ferramentas para usinar cilindros Ø 10 x 32 mm **02 Molas da ferramenta**

01 Micrômetro para medir ferramenta **01 Padrão para zerar micrômetro Ø 39 mm**

01 Bomba para lubrificação (injeção manual) **01 Chave Allen 3/32"**

05 Jogos pinos de centragem temperados: **03 peças - p/ usinar Ø 39-45 mm**

03 peças - p/ usinar Ø 44-50 mm **03 peças - p/ usinar Ø 49-55 mm**

03 peças - p/ usinar Ø 54-60 mm **03 peças - p/ usinar Ø 59-65 mm**