



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

BVC-90

Mandrinadora de Cilindros BVC-90 Chinelatto Portátil Doble Velocidad

RECTIFICADORA DE CILINDROS - DIESEL



INDUSTRIA BRASILEÑA



Mandrinadora portátil para mandrinado preciso de cilindros Ø53-90MM con doble velocidad (345-420 rpm) y mesa para motos. Motor 0,75CV, profundidad 245MM, ideal para talleres de rectificado



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br



**BVC-90****MANDRINADORA DE CILINDROS BVC-90 CHINELATTO PORTÁTIL DOBLE VELOCIDAD**

Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de alear cilindros -
diámetros mín ~ máx **Ø 53 ~ 90 mm**

02 Velocidades de rotación de
herramienta **345 - 420 rpm**

Capacidad de avance de corte -
mm por vuelta del eje porta
cuchilla **0,09 mm**

02 Velocidades de avances de
corte **35 - 42 mm / min**

Capacidad de corte en el diámetro **1 mm**

Altura máxima del cilindro **245 mm**

Rotaciones de giro y avance del
eje porta cuchilla **via piñoneria**

Motor Eléctrico **0,75 hp**

Desarme automático en
profundidad **normal**

Mesa p/ fijación de los cilindros de
motocicleta **normal**

Muela y dispositivos p/ afilar
herramientas **normal**

ACCESÓRIOS NORMALES (CONT.)

- 01 Equipo de afilar herramienta en el grado
- 01 Muela diamantada con 01 dispositivo para fijar herramienta para afilar
- 01 Engrasadora manual
- 04 Llaves: 02 tipo Allen: 3/16" y 3/32" - 02 tipo fijas 12 mm
- 05 Juegos de puntas de centradores, templadas:
- 03 piezas - p/ alear Ø 53-62 mm
- 03 piezas - p/ alear Ø 61-70 mm
- 03 piezas - p/ alear Ø 69-78 mm
- 03 piezas - p/ alear Ø 77-86 mm
- 03 piezas - p/ alear Ø 85-94 mm
- 01 Eje limitador de altura de corte
- 01 Traba del eje limitador

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 ph**

Potencia Instalada **0,75 hp**

DIMENSIONES-PESO

Embalaje (Largo x Ancho x Altura) **0,7 x 0,6 x 1,6 m**

Peso Aprox. Neto - Bruto **125 kg / 195 kg**

ACCESÓRIOS NORMALES

- 02 Cuchillas Ø 8 x 30 mm
- 04 Soportes porta herramientas
- 02 de Ø 20 x 37,5 mm
- 02 de Ø 20 x 44,5 mm
- 01 Micrómetro (mm) para medición de la cuchilla de corte
- 01 Padrón Micrómetro Ø 28 x 50 x 20 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

- Herramientas Extras
- 01 Afilador de cuchilla c/ 01 piedra diamantada
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.