



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

CABEÇOTE FRESADOR R-12

Cabecal Fresador R-12

CABEZALES FRESADORES



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Mecaniza peças industriais com precisão. 12 velocidades hasta 1.100 rpm, motor 5,0 o 8,0 cv. para talleres especializados



CABEÇOTE FRESADOR R-12

CABEZAL FRESADOR R-12



Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS

Velocidades de rotación **12**

Rotaciones del eje porta herramienta **85 - 120 - 185 - 255 - 350 - 550 rpm (5,0 cv)**

Inclinación máxima lateral - a izquierda / a derecha - manual **45° / 45°**

Avance máximo del eje arbol porta herramienta - manual **60 mm**

Cono del eje arbol porta herramienta - debidamente templado y rectificado **ISO 40 ou ISO 50**

Motor eléctrico - potencia **5,0 / 8,0 cv.**

Tensión eléctrica normal instalada **220 volts - 60hz - 3 fases**

Dimensiones de la carcasa (largo x ancho x altura) **430 x 535 x 310 mm**

Transmisión de rotaciones **Engranajes
construidos en acero
SAE 8620 y 4340.
Dientes templados y
rectificados y con
lubricación
automática via
bomba.**

Bomba de lubricación interna automática **Inclusa**

Base prismática e torca del huso para adaptación del cabezal em el travesaño de la máquina **Inclusa**

Huso para movimiento transversal del cabezal fresador em el travesaño **Opcional**

Croquis o desenho del travesaño para la adaptación del cabezal fresador en la máquina donde será instalado **Necesario y a causa del comprador.**

Sub-cabezal adaptable a eje puerta herramienta **Opcional**

• 160 - 240 - 370 - 510 - 700 - 1.100 rpm (8,0 cv)

• Velocidades de rotación - 50% de las rotaciones originales

• Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.