



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

CABEÇOTE FRESADOR R-12

Cabeçote Fresador R-12

CABEÇOTES FRESADORES



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Usinagem de precisão com 12 velocidades e rotações até 1.100 rpm. Motores 5,0 ou 8,0 cv para alta produtividade industrial



CABEÇOTE FRESADOR R-12

CABEÇOTE FRESADOR R-12



Características Técnicas

INFORMAÇÕES

Velocidades de rotação	12
Rotações do eixo porta-ferramenta	85 - 120 - 185 - 255 - 350 - 550 rpm (5,0 cv)
	160 - 240 - 370 - 510 - 700 - 1.100 rpm (8,0 cv)
Inclinação máxima lateral - esquerda / direita - manual	45° / 45°
Curso máximo do eixo árvore - manual	60 mm
Cone do eixo árvore porta-ferramenta	ISO 40 ou ISO 50
Motor elétrico - potência	5,0 / 8,0 cv.
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Dimensões da carcaça (compr. x larg. x alt.)	430 x 535 x 310 mm
Transmissão de rotações	Via engrenagens de aço com dentes temperados e retificados e com lubrificação automática via bomba.
Bomba de lubrificação interna automática	Inclusa
Base prismática e porca do fuso para adaptação do cabeçote ao travessão da máquina	Inclusa
Fuso para movimentação transversal do cabeçote fresador no travessão	Opcional
Croquis ou desenho do travessão para adaptação do cabeçote fresador na máquina onde será instalado	Necessário e por conta do comprador.
Sub-cabeçote adaptável ao eixo porta-ferramenta	Opcional
Velocidades de rotação	50% das rotações originais

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.