



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

CFV-20

Cabecalho Fresador Vertical CFV-20 para Culatas de Motor

CABEZALES FRESADORES



INDUSTRIA BRASILEÑA



Fresado de culatas con rotación variable 80-2000 rpm y inclinación lateral 45°. Potencia 20 cv para talleres profesionales



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





CFV-20

CABEZAL FRESADOR VERTICAL CFV-20 PARA CULATAS DE MOTOR



Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS

Velocidades de rotación	Variável via inversor de frequência
Rotaciones del eje porta herramienta	80 ~ 2.000 rpm (20,0 cv)
Inclinación máxima lateral - a izquierda / a derecha - manual	45° / 45°
Avance máximo del eje arbol porta herramienta - manual	60 mm
Cono del eje arbol porta herramienta - debidamente templado y rectificado	ISO 50
Motor eléctrico - potencia	20,0 cv
Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Dimensiones externas - motor incluido (ancho x largo x altura)	490 x 315 x 1.070 mm
Dimensiones externas - motor excluido (ancho x largo x altura)	490 x 315 x 600 mm
Transmisión de rotaciones	Via correa sincronizada e via engranajes contruidos en acero SAE 8620 y 4340. Dientes templados y rectificadoss y con lubrificación automática via bomba.
Bomba de lubricación interna automática	Inclusa
Base prismática e torca del huso para adaptación del cabezal em el travesaño de la máquina	Inclusa
Huso para movimiento transversal del cabezal fresador em el travesaño	Opcional
Croquisss o desenho del travesaño para la adaptación del cabezal fresador en la máquina donde será instalado	Necesario y a causa del comprador.
Sub-cabezal adaptable a eje puerta herramienta	Opcional
Sistema del intercambio de herramientas rápido Neumático - Manual	Opcional
- Variación de Velocidades via intercambio de engranajes y via inversor de frecuencia del motor. - Velocidades de rotación - 50% de las rotaciones originales	

DATOS TÉCNICOS (CONT.)

- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.