



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

CFV-20

Cabeçote Fresador Vertical

CABEÇOTES FRESADORES



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Máquina para fresagem precisa de cabeçotes automotivos com rotação variável 80-2000 rpm e inclinação $\pm 45^\circ$.
Ideal para oficinas industriais



CFV-20

CABEÇOTE FRESADOR VERTICAL



Características Técnicas

INFORMAÇÕES

Velocidades de rotação	Variável via inversor de frequência
Rotações do eixo porta-ferramenta	80 ~ 2.000 rpm (20,0 cv)
Inclinação máxima lateral - esquerda / direita - manual	45° / 45°
Curso máximo do eixo árvore - manual	60 mm
Cone do eixo árvore porta-ferramenta	ISO 50
Motor elétrico - potência	20,0 cv
Tensão elétrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Dimensões externas - incluso motor (compr. x larg. x alt.)	490 x 315 x 1.070 mm
Dimensões externas - excluído motor (compr. x larg. x alt.)	490 x 315 x 600 mm
Transmissão de rotações	Via correias sincronizadas e via engrenagens de aço dentes temperados e retificados e com lubrificação automática via bomba.
Variação de rotações	via câmbio de engrenagens e via inversor de frequência
Bomba de lubrificação interna automática	Inclusa
Base prismática e porca do fuso para adaptação do cabeçote ao travessão da máquina	Inclusa

INFORMAÇÕES (CONT.)

Fuso para movimentação transversal do cabeçote fresador no travessão	Opcional
Croquis ou desenho do travessão para adaptação do cabeçote fresador na máquina onde será instalado	Necessário e por conta do comprador.
Sub-cabeçote adaptável ao eixo porta-ferramenta	Opcional
Velocidades de rotação	50% das rotações originais
Sistema de Troca de Ferramentas Rápido Pneumático - Manual	Opcional