



INDUSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

PV-2200

Pulidora de Cigüeñal PV-2200 Chinelatto - Ø400x2000mm

PULIDORA DE CIGÜEÑAL



INDUSTRIA BRASILEÑA



Pulidora profesional para acabado de cigüeñales hasta Ø400x2000mm. Motor 4CV, rotación controlada 14-34 rpm, pulidor 780 rpm. Incluye placa Ø152mm, disco fieltro Ø500mm y contrapunto



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





PV-2200

PULIDORA DE CIGÜEÑAL PV-2200 CHINELATTO - Ø400X2000MM



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad Max. - diámetro volteo x largo del Cigüeñal	Ø 400 x 2.000 mm
02 - Rotaciones - giro cigüeñal	14 - 34 rpm
01 - Rotación - pulidor	780 rpm
Diámetro placa porta-cigüeñal	Ø 152 mm
Diámetro pulidor	Ø 500 x 20 mm

MOTOR

Giro cigüeñal	1,0 cv
Giro Pulidor	3,0 cv

TENSIÓN ELÉCTRICA

Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potencia Instalada	4 cv

DIMENSIONES-PESO

Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura)	3,2 X 1,2 X 1,9 m
Dimensiones de la máquina en funcionamiento (Largo x Ancho x Altura)	3,2 X 1,2 X 1,9 m
Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)	3,0 x 1,3 x 1,65 m
Peso Aprox. Neto - Bruto	720 kg / 900 kg

ACCESÓRIOS NORMALES

- 01 Placa universal Ø 152 mm
- 01 Disco de felpa Ø 500 mm x espesor 20 mm (Ø19.11/16" x 3/4")
- 01 Contra-punto rotatoria

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco de felpa Ø 400 mm x 20 mm (Ø 15.3/4" x 3/4")
- Disco de felpa Ø 400 mm x 30 mm (Ø 15.3/4" x 1.3/16")
- Disco de felpa Ø 500 mm x 15 mm (Ø 19.11/16" x 9/16")

ACCESORIOS OPCIONALES (CONT.)

- Disco de felpa Ø 500 mm x 20 mm (Ø 19.11/16" x 3/4")
- Disco de felpa Ø 500 mm x 25 mm (Ø 19.11/16" x 1")
- Disco de felpa Ø 500 mm x 30 mm (Ø 19.11/16" x 1.3/16")
- Disco de felpa Ø 500 mm x 40 mm (Ø 19.11/16" x 1.9/16")
- Disco de felpa Ø 600 mm x 30 mm (Ø 23.5/8" x 1.3/16")
- Pasta para pulir: normal y/o extra fina para brillo
- Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.