



RAS-300

Rectificadora Automática de Asiento de Válvulas

RECTIFICADORA DE ASIENTO DE VÁLVULAS

 INDUSTRIA BRASILEÑA



Características Técnicas

VENTAJAS

- Rectifica los asientos de válvulas em velocidad de giros rápidos em los sentidos izquierdo/derecho, alternado, para arriba y para abajo, como si fuera hecho con las manos; | Tiempo aproximado para rectificación de cada asiento de válvula de 1 minuto;
- Teclé digital de regulación del tiempo de rectificación; | Máquina suministrada con medidor de vacío, vacuometro, con 1 juego de tapa de vedación y con indicador de presión del aire;
- Funcionamiento automático com señal de sonido al fin del tiempo pré programado; | Suministrada com 1 dispositivo para anclaje de culata inclinada;

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de giro del eje porta ventosa	300 rpm
Altura regulable del eje porta ventosa	150 mm
Dimensiones del dispositivo porta cabezote - largo x ancho	230 x 865 mm
Dimensiones generales del equipo - largo x ancho x altura	400 x 458 x 900 mm
Motor eléctrico	220/380 volts 60 hertz 3 phases 0,25 cv
Peso neto aproximado	60 kg
• Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones	

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

Rectificadora automática RAS-300 rectificar asientos de válvulas en 1 minuto. Movimientos simulados manuales, 300 rpm, altura regulable 150MM. Selector digital de tiempo, vacuómetro incorporado