



RAS-300

Retificadora Automática de Sede de Válvulas

RETIFICADORA DE SEDE DE VÁLVULAS

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



Características Técnicas

VANTAGENS

- Esmerilha as sedes de válvulas em velocidade de giros rápidos, nas direções esquerda e direita, para cima e para baixo, com simulação de movimentos manuais; | Tempo aproximado para esmerilhar cada assento de válvula de 1 minuto;
- Seletor digital de regulagem de tempo de esmerilhamento; | Vacuometro incorporado na máquina com jogo de tampas de peças; equipado com manometro de pressão de ar;
- Funcionamento automático com sinal sonoro no término do tempo pré programado; | Equipada c/ 01 dispositivo inclinado porta-cabeçotes de linha de automóveis;

PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS

Velocidade de giro do eixo porta ventosa	300 rpm
Altura regulável do eixo porta ventosa	150 mm
Dispositivo porta cabeçote - comprimento x largura	230 x 865 mm
Dimensões do equipamento - comprimento x largura x altura	400 x 458 x 900 mm
Motor elétrico	220/380 volts 60 hertz 3 phases 0,25 cv
Peso líquido aproximado	60 kg

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.

Retificadora automática RAS-300 esmerilar sedes de válvulas em 1 minuto. Movimentos simulados manuais, 300 rpm, altura regulável 150MM. Seletor digital de tempo, vacuômetro incorporado