



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO

CATÁLOGO TÉCNICO
Desde 1962 — Limeira (SP) - Brasil

RSV-1

Retífica Portátil de Sede de Válvula RSV-1 - Motor 11.000 RPM

RETIFICADORA DE SEDE DE VÁLVULAS



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Retífica portátil RSV-1 recondiciona sedes de válvulas de cabeçotes com precisão. Motor 11.000 rpm, pedras Ø1" a 3", rosca 11/16". Inclui 10 eixos piloto temperados para diferentes diâmetros



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br





RSV-1

RETÍFICA PORTÁTIL DE SEDE DE VÁLVULA RSV-1 - MOTOR 11.000 RPM



Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de utilizar pedras - diâmetro min. ~ máx. **Ø 1" ~ Ø 3"**

Rotações - Velocidade de giros do eixo do motor **11.000 rpm**

Rosca do suporte porta pedra **11/16"**

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 Caixa Metálica (Compr. x Largura x Altura) - 0,32 x 0,26 x 0,23 m

- 01 Esmerilhadeira Portátil - 220 volts - 60 hz - 0,75 kw - 3,45 A - 11.000 rpm

- 01 peça de acople fêmea porta pedra com rosca 11/16"

- 01 Rebolo Ø 1.1/2"

- 01 Rebolo Ø 1.5/8"

- 01 Dispositivo divisor de graus das pedras

- 10 Eixos Piloto Temperados e Retificados - diâmetros em mm:

- Ø 6.00 - Ø 7.00 - Ø 7.95 - Ø 8.00 -

- Ø 8.70 - Ø 9.00 - Ø 9.50 - Ø 10.00 -

- Ø 11.00 - Ø 12.00

- 01 Eixo Dressador Temperado e Retificado

- 01 Diamante para dressar pedras

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Diamante Extra

- Eixos Pilotos Extras

- Rebolos Extras

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.