



SUPREMA-MVA

Fresadora de Asiento de Válvula para Moto

FRESADORA DE ASIENTO DE VÁLVULA

 INDUSTRIA BRASILEÑA



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de alesar asientos de válvulas
- Ø min. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUCTURA

(01) Gabinete de lata

(01) Electro-iman con (01) columna y (01)
eje porta cuchilla

(01) Motor neumático accionamiento via
aire comprimido

con (01) soporte

(01) Medidor de vacío p/ aferir
asentamiento de la válvula

(01) Afilador de cuchilla

con (01) piedra diamantada

(01) Llave de aprieto T-9 y (02) Llaves
Allen

(02) Capsulas porta cuchilla

números 2000 y 2001

(03) Cuchillas

números 41155, 41156 y L-
12 (90 grados)

(09) Ejes guía piloto templados y
rectificado, diámetros

Ø 4.06 mm; Ø 4.97 mm; Ø
4.98 mm; Ø 5.43 mm; Ø
5.45 mm; Ø 5.46 mm; Ø
5.48 mm; Ø 5.49 mm; Ø
6.56 mm

Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.

La SUPREMA-MVA (Serie A) de Chinelatto fresa asientos de válvula Ø18-40 mm en culatas de motocicleta. Incluye motor neumático, electroimán, vacuómetro, afilador con piedra diamantada y 9 ejes-guía piloto.