



SUPREMA-MVA

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULA



INDÚSTRIA BRASILEIRA



Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø
min. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUTURA

(01) Gabinete de chapa

(01) Eletro-ímã com (01) coluna e com
(01) eixo porta ferramenta

(01) Motor pneumático acionamento via
ar comprimido com (01) suporte

(01) Medidor de vácuo para aferir
assentamento da válvula

(01) Afiador de ferramenta com (01)
pedra diamantada

(01) Chave de Aperto T-9 e (02) Chaves
Allen

(02) Cápsulas porta ferramenta

números 2000 e 2001

(03) Ferramentas

números 41155, 41156 e L-
12 (90 graus)

(09) Eixos guia piloto temperados e
retificados, diâmetros

Ø 4,06 mm; Ø 4,97 mm; Ø
4,98 mm; Ø 5,43 mm; Ø
5,45 mm; Ø 5,46 mm; Ø
5,48 mm; Ø 5,49 mm; Ø
6,56 mm

*Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas capacidades indicadas
podem requerer acessórios opcionais. Confirme as dimensões exatas durante a cotação.*

A SUPREMA-MVA (Série A) da Chinelatto fresa sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de motocicleta. Inclui motor pneumático, eletroímã, vacuômetro, afiador com pedra diamantada e 9 eixos-guia piloto.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br

