



# SUPREMA-MVB

## Fresadora de Asiento de Válvula para Moto

FRESADORA DE ASIENTO DE VÁLVULA

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



### Características Técnicas

#### CAPACIDAD

Capacidad de alear asientos de válvulas  
- Ø min. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

#### ESTRUCTURA

(01) Gabinete de lata

(01) Electro-iman con (01) columna y con  
(01) eje porta cuchilla

(01) Medidor de vacío p/ aferir  
asentamiento de la válvula

(01) Palanca para giro del eje porta  
cuchilla

(01) Afilador de cuchilla c/ (01) piedra  
diamantada

(01) Llave de aprieto T-9 y (02) Llaves  
Allen

(02) Capsulas porta cuchilla

números 2000 y 2001

(03) Cuchillas

números 41155, 41156 y L-  
12 (90 grados)

(09) Ejes guía piloto templados y  
rectificado, diámetros

Ø 4.06 mm; Ø 4.97 mm; Ø  
4.98 mm; Ø 5.43 mm; Ø  
5.45 mm; Ø 5.46 mm; Ø  
5.48 mm; Ø 5.49 mm; Ø  
6.56 mm

*Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Algunas capacidades indicadas pueden requerir accesorios opcionales. Confirme las dimensiones exactas durante la cotización.*

La SUPREMA-MVB de Chinelatto fresa asientos de válvula Ø18-40 mm en culatas de motocicleta con electroimán, palanca manual, vacuómetro para verificar el asentamiento y afilador con piedra de diamante.