



SUPREMA-MVB

Fresadora de Asiento de Válvula para Moto

FRESADORA DE ASIENTO DE VÁLVULA



INDUSTRIA BRASILEÑA



Características Técnicas

CAPACIDAD

Capacidad de alear asientos de válvulas
- Ø min. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUCTURA

(01) Gabinete de lata

(01) Electro-iman con (01) columna y con
(01) eje porta cuchilla

(01) Medidor de vacío p/ aferir
asentamiento de la válvula

(01) Palanca para giro del eje porta
cuchilla

(01) Afilador de cuchilla c/ (01) piedra
diamantada

(01) Llave de aprieto T-9 y (02) Llaves
Allen

(02) Capsulas porta cuchilla

números 2000 y 2001

(03) Cuchillas

números 41155, 41156 y L-
12 (90 grados)

(09) Ejes guía piloto templados y
rectificado, diámetros

Ø 4.06 mm; Ø 4.97 mm; Ø
4.98 mm; Ø 5.43 mm; Ø
5.45 mm; Ø 5.46 mm; Ø
5.48 mm; Ø 5.49 mm; Ø
6.56 mm

La SUPREMA-MVB de Chinelatto fresa asientos de válvula Ø18-40 mm en culatas de motocicleta con electroimán, palanca manual, vacuómetro para verificar el asentamiento y afilador con piedra de diamante.



+55 (19) 99295-3073



+55 (19) 3446-4545



chinelatto@chinelatto.com.br



chinelatto.com.br

