



SUPREMA-MVB

Fresadora de Sede de Válvula para Moto

FRESADORA DE SEDE DE VÁLVULA

 INDÚSTRIA BRASILEIRA



Características Técnicas

CAPACIDADE

Capacidade de fresar sede de válvula - Ø
mín. ~ máx.

Ø 18 ~ Ø 40 mm

ESTRUTURA

(01) Gabinete de chapa

(01) Eletro-imã com (01) coluna e com
(01) eixo porta ferramenta

(01) Medidor de vácuo para aferir
assentamento da válvula

(01) Alavanca para giro do eixo porta
ferramenta

(01) Afiador de ferramenta com (01)
pedra diamantada

(01) Chave de Aperto T-9 e (02) Chaves
Allen

(02) Cápsulas porta ferramenta

nros. 2000 e 2001

(03) Ferramentas

nros. 41155, 41156 e L-12
(90 graus)

(09) Eixos guia piloto temperados e
retificados, diâmetros

Ø 4,06 mm; Ø 4,97 mm; Ø
4,98 mm; Ø 5,43 mm; Ø
5,45 mm; Ø 5,46 mm; Ø
5,48 mm; Ø 5,49 mm; Ø
6,56 mm

A SUPREMA-MVB da Chinelatto fresa sedes de válvula Ø18-40 mm em cabeçotes de moto com eletroímã, alavanca manual, vacuômetro para aferição do assentamento e afiador com pedra diamantada.