

RETÍFICA PORTÁTIL DE SEDE DE VÁLVULA VIBRO CENTRO ELECTRICO

RSV-1



RETÍFICA PORTÁTIL DE SEDE DE VÁLVULA

VIBRO CENTRO ELECTRICO

MODELO: RSV-1

CAPACIDADE / CAPACIDAD

Capacidade de utilizar pedras – diâmetro min. ~ máx. Ø 25,4 ~ Ø 76,2 mm

Capacidad de utilizar las piedras - diámetro min.~ máx

Rotações – Velocidade de giros do eixo do motor 11.000 rpm

Rotaciones - Velocidad de giro - eje del motor

DIMENSÕES / DIMENSIONES - PESO

Peso Aprox. Líquido / Neto 1,5 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS / ACCESÓRIOS NORMALES:

- 01 Caixa Metálica (C x L x A) / Caja Metalica (A x L x A) - 0,32 x 0,26 x 0,23 m
- 01 Esmerilhadeira Portátil - 220 volts - 60 hz - 0,75 kw - 3,45 A - 11.000 rpm
- 01 Peça de acople fêmea porta pedra com rosca 11/16" / 01 Soporte de piedra rosca 11/16"
- 01 Rebolo / Piedra Ø 1.1/2"
- 01 Rebolo / Piedra Ø 1.5/8"
- 01 Dispositivo divisor de graus das pedras / 01 Equipo divisor de grados de piedras
- 10 Eixos Piloto Temperados e Retificados – diâmetros em mm:
Ejes Pilotos Templados y Rectificados – diámetros en mm:
Ø 6.00 – Ø 7.00 – Ø 7.95 – Ø 8.00
Ø 8.70 – Ø 9.00 – Ø 9.50 – Ø 10.00
Ø 11.00 – Ø 12.00
- 01 Eixo Dressador Temperado e Retificado / - 01 Eje Dressador Templado y Rectificado
- 01 Diamante



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.

Rodovia Limeira - Mogi Mirim, Km 104,7
Fone: +55 (19) 3446-4545 - WhatsApp: +55 (19) 9.9295-3073
Cx.Postal - 260 - CEP: 13480-970
Limeira - SP - Brasil
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Site: www.chinelatto.com.br